



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 13 / BE Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Berne
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2025

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris) (Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris) Hiver Eté Année (GWh) (GWh) (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
1 207000	Hagerhüsli	1854	2002	12.00	0.50	0.48	1.30	1.20	2.50
2 207100	Bätterkinden	1855	2002	12.00	0.40	0.38	1.10	1.10	2.20
3 206750	Frinvillier	1869	2006	7.50	0.33	0.45	0.85	0.70	1.55
4 206900	Bözingen	1876	2013	6.60	3.25	2.75	7.38	4.92	12.30
5 206600	Rondchâtel	1883	2013	7.00	3.00	4.10	6.35	8.25	14.60
6 201500	Meiringen 1	1889	1946	0.75	1.08	1.06	2.10	3.50	5.60
7 207300	Moosbrunnen 1 (Gerlafingen 1)	1889	1995	12.00	0.50	0.50	1.00	1.60	2.60
8 203300	Matte	1891	1986	40.00	1.16	1.16	3.80	3.00	6.80
9 207200	Utzenstorf	1893	1949	12.00	0.38	0.35	0.90	0.90	1.80
10 202200	Interlaken, Kanal	1894	2022	33.00	1.09	1.20	3.60	3.40	7.00
11 109800	Moutier (Gorges de Court)	1895	1979	0.93	0.92	0.90	2.40	2.90	5.30
12 206800	Taubenloch	1896	2006	3.00	0.32	0.30	1.00	1.00	2.00
13 202560	Weissenburg	1898	1999	0.90	0.37	0.36	0.86	1.20	2.06
14 202500	Spiez	1899	1986	32.00	18.66	18.40	42.90	61.74	104.64
15 205100	Hagneck 1 (M3,M4,M5) Dotieran.	1900	2016	40.00	2.91	3.10	5.00	6.00	11.00
16 203100	Thun Eidg	1901	1937	6.00	0.44	0.35	1.10	0.90	2.00
17 202450	Moosweid	1903	2014	0.15	0.35	0.36	0.50	1.30	1.80

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 13 / BE Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Berne
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2025

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris) (Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris) Hiver Eté Année (GWh) (GWh) (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
18 202300	Kandersteg (Zilfuri)	1903	2022	0.60	1.60	1.60	4.25	4.43	8.68
19 202100	Stechelberg	1905	1979	2.00	4.30	4.30	5.10	16.60	21.70
20 202000	Lütschental	1908	2011	8.50	11.90	11.90	15.60	46.80	62.40
21 203400	Felsenau	1909	1989	100.00	11.50	11.50	28.00	45.00	73.00
22 202400	Kandergrund	1911	1991	7.30	19.00	18.80	27.70	71.25	98.95
23 205000	Kallnach	1913	1980	45.00	8.30	8.10	19.20	30.05	49.25
24 203000	AAREwerk 94 Thun	1917	1994	49.65	2.83	2.80	2.80	5.60	8.40
25 203200	Blumenstein	1918	1990	0.10	0.64	0.64	1.20	2.20	3.40
26 203500	Mühleberg	1920	1965	291.00	44.59	45.00	52.75	107.05	159.80
27 208000 *	Schwarzhäusern	1923	1979	200.00	7.40	5.50	16.60	20.39	36.98
28 201600	Schattenhalb 2	1927		1.00	1.90	1.60		3.00	3.00
29 200400	Handeck 1	1932		10.50	44.00	48.00	44.08	72.54	116.62
30 202425	Engstligenalp	1937	2011	1.35	0.60	0.60	0.30	1.70	2.00
31 200800	Innertkirchen 1 / 1a	1943	2007	69.00	394.00	370.00	249.40	518.40	767.80
32 202600	Klusi	1946	1996	0.18	1.30	1.20	2.20	1.60	3.80
33 203700	Gsteig	1948	2015	2.00	0.72	0.72	0.85	1.70	2.55
34 201800	Giessbach	1949	2005	0.30	0.90	0.90	1.50	3.00	4.50

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 13 / BE Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Berne
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2025

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris) (Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris) Hiver Eté Année (GWh) (GWh) (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
35 201400	Meiringen 2	1950		0.36	1.65	1.64	2.50	5.50	8.00
36 200500	Handeck 2 / 2a	1950	2016	57.30	218.00	215.00	111.00	217.50	328.50
37 200200	Grimsel 1 (Oberaarsee)	1954	2006	8.00	34.00	34.00	36.00	36.00	72.00
38 508700 *	Diablerets	1957		1.75	3.50	3.33	5.81	3.55	9.36
39 202700	Erlenbach	1959	2005	6.40	18.00	17.00	18.80	35.60	54.40
40 201900	Isch	1960		0.40	1.40	1.40	2.05	4.05	6.10
41 200900	Fuhren (Gental)	1961		3.00	9.60	9.50	3.00	13.70	16.70
42 201000	Fuhren (Pumpzentrale)	1961		(1.90)	(4.40)	(4.60)	(2.60)	(7.60)	(10.20)
43 202900	AAREwerk 62 Thun	1962		125.00	6.32	6.20	10.84	21.20	32.04
44 202800	Simmenfluh	1962	2000	22.00	9.00	9.00	13.70	31.80	45.50
45 204800	Niederried	1963	1992	170.00	15.00	14.40	33.30	47.90	81.20
46 204700 *	Schiffenen	1964		135.00	2.92	3.47	2.85	2.35	5.19
47 203600 *	Innergsteig	1966		2.50	13.07	13.07	5.66	22.36	28.02
48 201200	Hopflauen (Leimboden)	1967		2.20	5.40	6.00	6.30	16.20	22.50
49 201100	Hopflauen (Trift)	1967	1974	23.60	82.00	85.00	25.10	197.20	222.30
50 201300	Innertkirchen 2	1967	1974	29.50	54.00	53.00	20.80	128.50	149.30
51 204900	Aarberg	1968	1994	170.00	15.20	14.60	32.39	52.04	84.43

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*I'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 13 / BE Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Berne
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2025

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris) (Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris) Hiver Eté Année (GWh) (GWh) (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
52 207800	Bannwil	1970	2000	435.00	28.50	26.80	67.17	82.09	149.26
53 207700 *	Flumenthal	1970	2009	350.00	8.87	8.22	24.64	31.08	55.71
54 200300	Grimsel 1 (Grimselsee)	1974	2007	20.20	32.00	26.00	20.00	27.00	47.00
55 200600	Handeck 3 (Isogyre)	1976		14.30 (8.50)	55.00 (48.00)	55.00 (48.00)	6.70 (8.60)	17.30 (22.40)	24.00 (31.00)
56 200100	Grimsel 2	1981		100.00 (77.00)	388.00 (392.00)	382.00 (347.00)			
57 206950	Brügg	1995		219.40	5.20	3.60	9.59	11.73	21.32
58 202275	Interlaken-Dotierzentrale	1996		15.00	0.30	0.30	0.60	0.60	1.20
59 207900 *	Wynau	1996		220.00	10.82	9.38	19.84	26.16	46.00
60 202350	Kandersteg (Dorf)	1996	2012	1.20	1.03	1.00	2.28	2.78	5.06
61 202475	Engstlige	1996	2018	1.50	0.85	0.72	1.50	3.50	5.00
62 203350	Engelhalde-Dotierzentrale	1998		16.00	0.44	0.42	1.30	1.30	2.60
63 202150	Kammri	1998		0.25	0.80	0.74	1.30	2.70	4.00
64 202125	Geissbrunnen	1999		0.23	0.48	0.43	0.60	1.40	2.00
65 206975	Wannenfluh	1999		12.00	0.42	0.40	0.94	0.86	1.80
66 206550	Sous les Roches	2005		5.00	0.39	0.36	0.96	0.84	1.80
67 202290	Kandersteg (Alpbach)	2009		0.80	2.10	2.10	1.73	8.76	10.49

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*I'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 13 / BE Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Berne
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2025

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris) (Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris) Hiver Eté Année (GWh) (GWh) (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
68 201750	Schattenhalb 3	2010		2.80	9.70	9.70	16.20	32.40	48.60
69 203650	Lauenen (Louibach)	2014		3.50	0.90	0.90	0.65	2.55	3.20
70 205150	Hagneck 2 (M 1 u. M 2)	2015		280.00	20.96	21.00	44.00	55.00	99.00
71 202520	Fermelbach	2016		0.90	2.09	1.75	1.50	7.50	9.00
72 206985	Gohlhaus	2016		16.00	0.42	0.42	0.90	1.30	2.20
73 200750	Innertkirchen 3	2016		2.50	3.00	3.28	3.10	10.00	13.10
74 202550	Laubeggfall	2016		12.00	2.60	2.60	2.80	9.90	12.70
75 200740	Lochmedli (Hostetbach)	2016		0.40	1.29	1.25	0.70	3.00	3.70
76 202530	Simelemons	2016		9.50	0.35	0.35	0.65	0.80	1.45
77 200150	Grimmel Nollen	2017		3.00	1.50	1.40	2.30	2.70	5.00
78 201700	Schattenhalb 1+	2017		1.30	2.30	2.72	0.70	6.00	6.70
79 202430	Spiggenbach	2017		1.55	2.75	2.75	3.00	7.00	10.00
80 201510	Reutiberg 2	2021		0.13	0.48	0.38	0.60	0.60	1.20
81 202440	Augand	2023		30.00	8.30	8.08	9.13	25.97	35.10
					1'672.03 (444.40)	1'630.03 (399.60)	1'129.15 (11.20)	2'273.18 (30.00)	3'402.32 (41.20)

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.